

# Schüco FocusIng



## MŰSZAKI JELLEMZŐK



- 70/76 mm tok/szárny mélység
- 5/6 kamrás, körbefutó ütközőtömítéssel profilrendszer
- Hőszigetelés:  $U_f=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Betörésállóság RC2-ig
- Egyenes vonalú szárnykontúrok, letisztult formavilág
- Szárny geometriája egyenes vonalú, így a modern építészeti stílusba teljesen beillik
- Roto NX SILVER vasalatrendszer (alapfelszereltségként: emelt biztonsági vasalat, résszellőző, hibás működés gátló, kiemelés-gátló, huzatbiztosító)
- Design ablak- és ajtókilincs
- Alap üvegezés  $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  alumínium távtartóval, megfelelő üvegezéssel akár  $0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$   $U_w$ - értékig
- Nagy fénybeeresztés a keskeny profilialakítás miatt
- Kettő körbefutó, szürke színű gumitömítés
- Horganyzott korrózióálló acélmevítés (a nagyobb statikai merevség eléréséhez)
- Könyöklő-párkányfogadó (záró profil) alaptartozék
- Könnyű tisztíthatóság
- 75 féle faerezetű és színű mintázatban rendelhető

## Leírás

A Berg FocusIng műanyag Schüco ablakrendszerek megkímélik az Ön környezeti erőforrásait és a pénztárcáját is.

A Berg FocusIng ablakrendszerek sokoldalú lehetőséget kínálnak Önnek, az egyéni igényeknek megfelelően is – a fóliázott profilok széles színválasztékától egészen a különböző profilformák kiválasztásáig.

A Berg FocusIng ablakrendszer, 5 légkamrás tok -és 6 légkamrás ablakszárny kialakítással, 70/76 mm-es mélységgel kiváló hőszigetelési képességekkel rendelkezik. Alkalmas új épületek, családi házak, panel épületek nyílászáró cseréjéhez.

Beépítésével nem csak az energiafogyasztást lehet jelentősen csökkenteni, amellyel költségmegtakarítást érünk el, hanem egyúttal környezetvédelmi szempontból is jelentős a hatékonysága. A Berg FocusIng műszaki paramétereivel a jövő energetikai követelményeinek is megfelel.

## Innováció

A Schüco FocusIng PVC-U rendszer számos előnnyel rendelkezik, és 76 mm-es mélységű szárnyal új és felújítási projektekből egyaránt használható.

Optimális teljesítmény, tiszta vonalak és csökkentett CO<sub>2</sub> anyagösszetétel, újrahasznosított anyagból készült belső maggal.

A Schüco FocusInggel az épület-specialista Schüco olyan PVC-U rendszerrel bővíti portfólióját, amely megfelelő alpmélységgel, ugyanakkor kiváló szerkezeti értékekkel rendelkezik. Úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb újrahasznosított anyagot tartalmazzon. A profilok akár 50 százalékban újrahasznosított tartalommal is rendelkezhetnek.

Az optimális munkafolyamatok biztosítása érdekében a fejlesztés során a Schüco Living és Schüco CT 70 rendszerekkel való magas fokú kompatibilitást is biztosítottuk.

## Hőszigetelési értékek

Szerkezetiileg a Schüco FocusIng 5/6 kamrás profilkialakítással, továbbfejlesztett kamrageometriával, akár 52 milliméteres három rétegű üvegezéssel, valamint két hegeszthető tömítéssel rendelkezik. Tokmélysége 70 mm, szárnymélysége 76 mm. Uf értéke 1.1 W/m<sup>2</sup>K. Alap üvegezés 2 rétegű 24 mm Ug=1.0 W/m<sup>2</sup>K, Extra üvegezés 3 rétegű 48mm Ug=0.5 W/m<sup>2</sup>K.

Az új Schüco FocusIng PVC-U rendszer modern- letisztult-filigrán megjelenéssel, nagy arányban újrahasznosított anyagokkal és kiváló hőszigetelési értékekkel büszkélkedhet.

Ennek eredményeként új építésű és felújítási projektekből is használható, és az egyszárnyú és többszárnyú ablakok, párhuzamosan toló és bukó/toló ablakok-erkélyajtók, bejárati ajtók széles választéka miatt a legkülönbözőbb építési helyzetekben telepíthető.

A rendszer kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal is büszkélkedhet,  $U_w$  értéke  $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  alatti megfelelő háromrétegű üvegezéssel.

Kialakítása testre szabható több mint 70 standard és speciális fémes, egyszínű és famintás felületű fóliával. Modern dizájnjának, letisztult, egyenes vonalaival a stílusos, alumínium megjelenésű színek tökéletes választást jelentenek. A tervezési lehetőségek végtelenek, ezért zökkenőmentesen kombinálható más PVC-U-ból és alumíniumból készült Schüco rendszerekkel.

A Schüco FocusIng-et a belső magjában nagy arányban újrahasznosított anyagot tartalmazó anyagok leghatékonyabb felhasználására fejlesztették ki, és hasznos élettartama végén alkalmas az újrahasznosítási folyamatba való visszatérésre. Ennek eredményeként a Schüco FocusIng segíthet csökkenteni az épület  $\text{CO}_2$ -kibocsátását.

Az innovatív Schüco FocusIng sorozat ablakai modern megjelenéssel büszkélkedhetnek tiszta, egyenes kontúrokkal.